

dzwonki gniazda wtykowe



Stopień ochrony IP30.
Częstotliwość napięcia zasilającego 50/60 Hz.
Podłączenie: zaciski śrubowe.
Wyposażone w okienko do opisu produktu.


Pak.	Nr ref.	Brzęczyki				
		Poziom dźwięku w odległości 1 m = 75 dB.				
		Napięcie [V]	Pobór prądu [mA]	Moc [VA]	Szer. w modułach 17,5 mm	
5	0041 10	8/12	553	4	1	
5	0041 11	24	177	5	1	
10	0041 13	230	20	6	1	

Pak.	Nr ref.	Dzwonki				
		Poziom dźwięku w odległości 1 m = 78 dB.				
		Napięcie [V]	Pobór prądu [mA]	Moc [VA]	Szer. w modułach 17,5 mm	
10	0041 01	8/12	600	4,8	1	
10	0041 07	230	23	4	1	

Pak.	Nr ref.	Gniazda wtykowe				
		Mocowanie na wsporniku montażowym TH 35.				
		Prąd znamion. [A]	Napięcie znamion. [V]	Biegunowość	Szer. w mod. 17,5 mm	
10	0042 80	10/16	250 V~	2P+Z	2,5	
10	0042 82	10/16	250 V~	z przesłoną 2P+Z z przesłoną i blokadą do obwodów wydzielonych	2,5	

Transformatory (str. 399)

etykiety, spacje, osłony, ograniczniki, wsporniki



Pak.	Nr ref.	Spacje	
		Przeznaczone do wypełnienia pustych przestrzeni podczas montażu aparatów modułowych i przeprowadzania przewodów. Spacje stanowią również doskonałą izolację termiczną pomiędzy montowanymi obok siebie wyłącznikami nadprądowymi, silnikowymi...	
		Szerokość w modułach 17,5 mm	
10	0044 40	0,5	
5	0044 41	1	

Pak.	Nr ref.	Osłony przyłączy	
		Osłaniają przyłącza aparatów elektrycznych oraz okablowanie w rozdzielnicach, które nie posiadają osłon maskujących. Wykonane z materiału izolacyjnego. Kolor szary, RAL 7035. Szerokość 45 mm. Długość 1 m. OP 1 mocowane są zatrzaskowo na wspornikach osłony WO 1. WO 1 mocowane są zatrzaskowo na wsporniku montażowym TH 35.	
		Nazwa	
5	0016 91	Osłona przyłączy	
10	0016 90	Wspornik osłony	

Pak.	Nr ref.	Ograniczniki (bez wkrętów)	
		Przeznaczone do unieruchamiania i pozycjonowania aparatów na wspornikach montażowych TH 35.	
		Nazwa	
100	0364 78	Do wkrętów M4	
100	0364 79	Do wkrętów M6	

Pak.	Nr ref.	Wsporniki	
		Przeznaczone do mocowania w rozdzielnicach razem z aparatami modułowymi na wspornikach TH 35. Na ich powierzchni przedniej można mocować inne aparaty niemodułowe (łączniki przyciskowe, lampki sygnalizacyjne, gniazda bezpieczników aparatów).	
		Szerokość w modułach 17,5 mm	Produkt
10	0044 05	3	Wspornik modułowy
10	0044 06	3	Wspornik modułowy