

Dostawa i montaż całorocznej hali namiotowej z podłogą drewnianą ze sklejki wodoodpornej.

Specyfikacja

1. Hala namiotowa o następujących wymiarach:
 - szerokość w szczycie 10 m,
 - długość 15m,
 - wysokość ściany bocznej 3 m,
 - wysokość hali w szczycie 4,5 m.
2. Łączna powierzchnia 150m².
3. Hala na stelażu aluminiowym+ łączniki stalowe ocynkowane, o konstrukcji zapewniające bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych.
4. Dach dwuspadowy.
5. Pokrycie dachu materiał trudnopalny PCV o gramaturze minimum 670g/m² , ściany- plandeka PCV
6. Podłoga drewniana, impregnowana ze sklejki wodoodpornej na stelażu aluminiowo-stalowym z atestem trudnopalności
7. Konstrukcja kotwiczona do podłoża.
8. Połowa ścian bocznych z oknami witrażowymi w formie łukowej z możliwością przesłonięcia rolowaną plandeką.
9. Możliwość rozsuwania wszystkich ścian bocznych.
0. Kolor zadaszenia jasnoszary (832), kolor ścian bocznych biały (112).
11. Obciążenie śnieżne – 0,2kN/m²
12. Wiatr – 22 m/s

Do hali należy dostarczyć dokumentację techniczną hali namiotowej wraz z rysunkami oraz niezbędne certyfikaty, atesty.