

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2025
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
170 000,00 złotych

Poznań,

Oddział Chwiałka

Nr sprawy: CH.314.3.2026

Załącznik nr 1

1. Specyfikacja do Zapytania ofertowego: dostawa fabrycznie nowych 2 szt. Kabin dla zawodników rezerwowych

- Pojemność: 15 osób
- Wysokość: 2 – 2,1 m
- Długość: 7 - 9 m
- Rodzaj siedzisk: Plastikowe krzeselka stadionowe z oparciem, odporne na promieniowanie UV, niepalne. Wysokość oparcia 25 – 35 cm, szerokość 42 - 48 cm, głębokość 37 - 40 cm. Siedzisko zamontowane na wysokości 42 – 50 cm.
- Kolor siedzisk: niebieski (ostateczny odcień po uzgodnieniu z zamawiającym)
- Konstrukcja kabiny wykonana z profili stalowych 60x30 mm.
- Rodzaj daszku: poliwęglan komorowy 4 - 6 mm, boki z poliwęglanu komorowego. Płyty poliwęglanowe mocowane do szkieletu za pomocą systemowych profili aluminiowych z uszczelnieniem gumowym. Głębokość kabiny ok. 1,2 m – 1,5 m
- Osłona profilu czołowego zadaszenia kabiny wykonana z pianki poliuretanowej grubości 2000 – 2200 mm
- Konstrukcja malowana proszkowo
- Rama dolna stalowa cynkowana ogniowo
- Wyposażenie kabiny w koła jezdne obrotowe z hamulcem, fi 200 – 260 mm
- Transport + złożenie + ustawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2025
Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
170 000,00 złotych

2. Specyfikacja do Zapytania ofertowego: 1 szt. Kabiny dwuosobowej dla służb medycznych

- Pojemność: 2 osoby
- Wysokość: 2 – 2,1 m
- Rodzaj siedzisk: Plastikowe krzeselka stadionowe z oparciem, odporne na promieniowanie UV, niepalne. Wysokość oparcia 25 – 35 cm, szerokość 42 - 48 cm, głębokość 37 - 40 cm. Siedzisko zamontowane na wysokości 42 – 50 cm.
- Między fotelami stolik – wykonany z wodoodpornej płyty o wymiarach 36-42 x 56-60 cm
- Oznaczenie kabiny infografiką (zielonymi krzyżykami zgodnie z wymogami związków sportowych)
- Kolor siedzisk: niebieski (ostateczny odcień po uzgodnieniu z zamawiającym)
- Konstrukcja kabiny wykonana z profili stalowych 60x30 mm.
- Rodzaj daszku: poliwęglan komorowy 4 - 6 mm, boki z poliwęglanu komorowego. Płyty poliwęglanowe mocowane do szkieletu za pomocą systemowych profili aluminiowych z uszczelnieniem gumowym. Głębokość kabiny ok. 1,2 m – 1,5 m
- Osłona profilu czołowego zadaszenia kabiny wykonana z pianki poliuretanowej grubości 2000 – 2200 mm
- Konstrukcja malowana proszkowo
- Rama dolna stalowa cynkowana ogniowo
- Wyposażenie kabiny w koła jezdne obrotowe z hamulcem, fi 200 – 260 mm
- Transport + złożenie + ustawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego